

| RAM V700 CITY



RAM

RAM V700 CITY



RAM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|--|--|---|
| Motor | 1.4 EVO* 8V Euro VI | 1.3 Multijet 16V Euro V |
| Tipo combustible | Gasolina | Diésel |
| Cilindrada (CC) | 1,360 | 1,248 |
| Número de cilindros | 4 en línea | |
| Distribución | Correa | Cadena |
| Alimentación | "Inyección electrónica Multipunto secuencial sincronizada" | Inyección directa Multijet II / "Common Rail" TDI |
| Potencia máxima (CV/RPM) | 73 / 5.200 | 75 / 4.000 |
| Torque máximo (NM/RPM) | 118 / 2.600 | 190 / 1.750 |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tracción | Delantera | |
| Tipo de caja de cambios | Manual 5 velocidades | |
| FRENOS - D (DISCOS VENTILADOS) - T (TAMBOR) | | |
| Delanteros mm | D 257 | |
| Traseros mm | T 228 | |
| Neumáticos | 175/70 R14 | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo | Cremallera servo asistida hidráulicamente | |
| SUSPENSIÓN | | |
| Delantera | Mc Pherson con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora | |
| Trasera | Puente de torsión | |
| PRESTACIONES Y CONSUMO | | |
| Velocidad máxima (km/h) | 157 | 162 |
| Consumo en Ciclo urbano (km/l)* | 9,4 | 14,6 |
| Consumo en Ciclo carretera (km/l)* | 15,5 | 21,6 |
| Consumo en Ciclo mixto (km/l)* | 12,5 | 18,4 |
| Emissiones de CO2 (g/km) | 189 | 144 |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | |
| Número de plazas | 2 | |
| Número de puertas | 5 | |
| Largo / Ancho / Alto Exteriores mm | 3.864 / 1.716 / 1.721 | |
| Largo / Ancho / Alto Interiores mm | 1.523 / 1.473 / 1.205 | |
| Puerta trasera Ancho/Alto | 1.056 / 1.140 | |
| Puerta lateral Ancho/Alto | 570 / 644 | |
| Distancia entre ejes mm | 2,513 | |
| Volumen de carga (m3) | 2,5 | |
| Capacidad de carga (Kg) | 610 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,680 | 1,700 |
| Peso de remolque sin freno/con freno (Kg) | 400 / 600 | |
| Peso sobre el techo (Kg) | 100 | |
| Capacidad estanque de combustible (Lt) | 45 | |

EQUIPAMIENTO

| | |
|---|---|
| Aire acondicionado | ✓ |
| Dirección asistida | ✓ |
| Alza vidrios eléctricos | ✓ |
| Cierre centralizado | ✓ |
| Apoya cabezas regulables en altura | ✓ |
| Asiento conductor regulable longitudinal/reclinable | ✓ |
| Cristales atérmicos | ✓ |
| Espejos retrovisores externos con mando mecánico | ✓ |
| Toma de 12 volt | ✓ |
| Trip computer | ✓ |
| Rueda de repuesto tamaño normal | ✓ |
| Radio MP3 | ✓ |
| Zona de carga con 3 puertas | ✓ |
| 6 ganchos en el compartimento de carga | ✓ |
| Dos puertas traseras batientes abribles a 180° | ✓ |
| Faros ajustables en altura | ✓ |
| Iluminación zona de carga | ✓ |
| Volante regulable en altura | ✓ |
| SEGURIDAD | |
| Doble AirBag | ✓ |
| Cinturones pirotécnicos | ✓ |
| Alarma sonora de cinturones | ✓ |
| Asientos submarining | ✓ |
| Testigo puerta abierta | ✓ |
| Columna de dirección retractable | ✓ |
| Carrocería con deformación programada | ✓ |
| Fire Prevention System (FPS) | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Cierre automático de puertas al manejar | ✓ |
| Separador de cabina completo, desmontable | ✓ |
| Computador a bordo | ✓ |
| ABS con EBD | ✓ |

*Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologados en el MTT. Más información en www.consumovehicular.cl

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Fotografías referenciales. Impreso en enero 2019.